

Descriptif technique

Description **Fuelchief DC25**

Part No **DC-0025**

Fuelchief DC25 Stockage diesel– 2.370L remplissage sécurisé

Caractéristiques:

Le plus petit de la famille, idéal pour les groupes électrogènes et la distribution en site isolé. Comprend 110% de confinement secondaire et une armoire pour pompage sur toute la hauteur du réservoir.

- 2.370 L modèle avec grande armoire sécurisée pour loger toutes les pompes et équipements
- Porte d'accès avec système de verrouillage à 3 voies et conception anti-intrusion pour plus de sécurité
- Trappe d'accès à travers le toit pour permettre un entretien en toute sécurité de la ventilation
- Qualité de peinture de classe Hempel C4
- Puisard dans la base de l'armoire pour contenir les déversements
- Conception du réservoir interne améliorée sans support interne pour un entretien en toute sécurité
- Plancher incliné dans le réservoir intérieur pour un meilleur captage et récupération de l'eau
- Inspection de l'eau et orifice d'aspiration logés sous une trappe verrouillable
- Trou d'homme d'accès pour la maintenance et l'inspection du réservoir intérieur
- Ports d'alimentation et de retour supplémentaires pour le fonctionnement d'équipements auxiliaires
- Jauge intégrée avec verrouillage
- Base de réservoir scellée dans un joint anti-rouille



Dimensions Ext (L x l x h)	Capacité (totale)	Capacité effective	POIDS (vide)
2590 x 1160 x 1600 (échelle incluse)	2.500 L	2.370L	910kg
Design Approval (NZ)	Design Standard	Réservoir interne	Réservoir externe
n/a	AS1692	3mm	3mm