

# Descriptif technique

Description **Fuelchief DC50**

Part No **DC-0050**

## **Fuelchief DC50 Stockage diesel– 4,755L remplissage sécurisé**

### **Caractéristiques:**

Un tout nouveau design, à partir de la base, ce réservoir présente une paroi intérieure renforcée. Comprend 110% de confinement secondaire et une armoire pour pompage sur toute la hauteur du réservoir.

- 4,755L modèle avec grande armoire sécurisée pour loger toutes les pompes et équipements
- Porte d'accès avec système de verrouillage à 3 voies et conception anti-intrusion pour plus de sécurité
- Trappe d'accès à travers le toit pour permettre un entretien en toute sécurité de la ventilation
- Qualité de peinture de classe Hempel C4
- Puisard dans la base de l'armoire pour contenir les déversements
- Conception du réservoir interne améliorée sans support interne pour un entretien en toute sécurité
- Plancher incliné dans le réservoir intérieur pour un meilleur captage et récupération de l'eau
- Inspection de l'eau et orifice d'aspiration logés sous une trappe verrouillable
- Trou d'homme d'accès pour la maintenance et l'inspection du réservoir intérieur
- Ports d'alimentation et de retour supplémentaires pour le fonctionnement d'équipements auxiliaires
- Jauge intégrée avec verrouillage
- Tuyau de remplissage déporté avec camlock 2 ”
- Vanne anti-débordement certifiée et approuvée 1 000 L / min pour un remplissage sûr et la prévention des accidents
- Base de réservoir scellée dans un joint anti-rouille



<b>Dimensions Ext (L x l x h)</b>	<b>Capacité (totale)</b>	<b>Capacité effective</b>	<b>POIDS (vide)</b>
3596 x 1150 x 1550 (échelle incluse)	4,900L	4,755L	1600kg
<b>Design Approval (NZ)</b>	<b>Design Standard</b>	<b>Réservoir interne</b>	<b>Réservoir externe</b>
TNK 15024	AS1692	3mm	3mm